

S 300 DG / S 300 DG Vario

OPTIMUM
MASCHINEN • GERMANY

Sierra de cinta para trabajos en metal con doble arco de sierra giratorio.
El modelo 300 DG Vario incorpora variador de velocidad.

Modelo	S 300 DG	S 300 DG Vario
Código	3290290	3290295
Potencia del motor	2 CV / 1,5 kW / 400 V	2 CV / 1,5 kW / 400 V
Capacidad de corte a 90°	● 255 mm	255 mm
Capacidad de corte a 90°	■ 310 x 210 mm	310 x 210 mm
Capacidad de corte a +45°	● 220 mm	220 mm
Capacidad de corte a +45°	■ 220 x 200 mm	220 x 200 mm
Capacidad de corte a -45°	● 170 mm	170 mm
Capacidad de corte a -45°	■ 170 x 170 mm	170 x 170 mm
Capacidad de corte a -60°	● 135 mm	135 mm
Capacidad de corte a -60°	■ 135 x 135 mm	135 x 135 mm
Desarrollo de la hoja de sierra	2.750 x 27 x 0,9 mm	2.750 x 27 x 0,9 mm
Velocidad de la hoja de sierra	35 / 70 m/min.	20 - 90 m/min
Dimensiones mín. (l x an x al)	1.680 x 700 x 1.600 mm	1.680 x 700 x 1.600 mm
Peso neto	335 kg	335 kg

Las máquinas están construidas de acuerdo con las normas CE.




Manómetro

- Control sencillo y correcto de la tensión de la banda de sierra.



Sistema de refrigeración

- 100 W de potencia.



S 300 DG Vario



ACCESORIOS INCLUIDOS

Hoja de sierra bimetálica, cilindro de disminución hidráulico, banco, microinterruptor para desconexión final automática, mordaza de acción rápida, sistema de refrigeración.

ACCESORIOS OPCIONALES

Hoja de sierra	Código
- 6-10 ZZ	3357753
- 5-8 ZZ	3357751